

## Modell 15204 Kapuzenjacke

Für Gr. 62/68 = Zahlen vor der Klammer, für Gr. 86/92 = Zahlen in der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht so gilt diese für beide Größen.

| Qualität  | Farbe                       | 62/68                  | 86/92                  |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Wollfrauen</b><br><b>100% Merino-Schurwolle (sw)</b><br><b>LL = ca. 300 m / 50 g</b> | 01 wollweiß<br>03 naturmel. | je 50 g<br>je 1 Knäuel | je 50 g<br>je 1 Knäuel |

**Nadeln:** Stricknadeln 2,5 u. 3 mm, Häkelnadel Nr. 3

**Sonstige Zutaten:** 5 Knöpfe von Jim Knopf Art.-Nr. 12170, Gr. 28", Fb. hellgrau

### Bundmuster:

1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 2,5

**Grundmuster:** (Maschenprobe 24 M u. 60 R = 10 x 10 cm)

Patentmuster mit NS 3

#### Einteilung für ungerade M-Zahl

**1. R:** RM, \* 1 M mit 1 U li abh., 1 M re \*, enden mit 1 M mit 1 U li abh., RM

**2. R:** RM, \* die abgehob. M der Vorr. mit dem U re zus.str., 1 M mit 1 U li abh. \*, enden mit abgehob. M der Vorr. mit dem U re zus.str., RM

**3. R:** RM, \* 1 M mit 1 U li abh., die abgehob. M der Vorr. mit dem U re zus.str. \*, enden mit 1 M mit 1 U li abh., RM  
Von \* bis \* fortl. wdh.

1 x die 1. - 3. R arb., dann die 2. u. 3. R fortl. wdh.

#### Einteilung für gerade M-Zahl

**1. R:** RM, \* 1 M mit 1 U abh. li abh., 1 M re \*, RM

**2. R:** RM, \* 1 M mit 1 U li abh., die abgehob. M der Vorr. mit dem U re zus.str., \*, RM

Von \* bis \* fortl. wdh.

1 x die 1. u. 2. R arb., dann die 2. R fortl. wdh.



### Farbfolge Grundmuster:

je 10 R wollweiß u. naturmel. im Wechsel

## Arbeitsanleitung:

### Rückenteil:

73 (83) M in naturmel. mit NS 2,5 anschl. u. 3 cm im Bundm. str. Weiter mit NS 3 im Grundm. lt. Farbfolge. Für den Armausschnitt nach 15 (18) cm ab Anschlag beids. 1 M abn. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 3 x 1 M abk. = 65 (75) M. Für den Halsausschnitt nach 27 (31) cm ab Anschlag die mittl. 19 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am inneren Rand in jed. folg. 2. R noch beids. 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk. Nach 28 (32) cm ab Anschlag die restl. je 18 (23) M für die Schulter abk.

### Linkes Vorderteil:

34 (39) M in naturmel. mit NS 2,5 anschl. u. 3 cm im Bundm. str. Weiter mit NS 3 im Grundm. lt. Farbfolge. Für den Armausschnitt nach 15 (18) cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 1 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 3 x 1 M abk. = 30 (35) M.

Für den Halsausschnitt nach 22 (26) cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 2 x 2 M u. 5 x 1 M abk. Nach 28 (32) cm ab Anschlag die restl. 18 (23) M für die Schulter abk.

### Rechtes Vorderteil:

34 (39) M in naturmel. mit NS 2,5 anschl. u. 3 cm im Bundm. str. Weiter mit NS 3 im Grundm. lt. Farbfolge. Für den Armausschnitt nach 15 (18) cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 1 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 3 x 1 M abk. = 30 (35) M.

Für den Halsausschnitt nach 22 (26) cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 2 x 2 M u. 5 x 1 M abk. Nach 28 (32) cm ab Anschlag die restl. 18 (23) M für die Schulter abk.

### Ärmel:

40 M in naturmel. mit NS 2,5 anschl. u. 3 cm im Bundm. str. Weiter mit NS 3 im Grundm. lt. Farbfolge. Für die seidl. Ärmelschrägung abw. in jed. folg. 6. u. 8. R beids. 13 x 1 M (in jed. folg. 6. R beids. 16 x 1 M) zun. = 66 (72) M. Nach 18,5 (20,5) cm ab Anschlag beids. 1 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 3 x 1 M abk. Nach 20 (22) cm ab Anschlag die restl. 58 (64) M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

### Fertigarbeiten:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen.

Ärmel einsetzen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen.

### Kapuze:

Aus dem Halsausschnitt in naturmel. 81 M mit NS 2,5 auffassen u. 3 cm im Bundm. str. Weiter mit NS 3 im Grundm. lt. Farbfolge. Nach 18 cm beids. 29 M stilllegen, mit den mittl. 23 M noch 12 cm gerade weiter str., dann die M stilllegen.

Die stillgelegten je 29 M an die Seitenkanten des Mittelteils nähen. Für die Kapuzenblende aus dem Kapuzenrand mit NS 2,5 insgesamt 127 M in naturmel. auffassen (incl. der 23 M vom Mittelteil) u. 3 cm im Bundm. str. M locker im M-Rhythmus abk.

Für die Verschlussblenden in naturmel. je 70 (82) M mit NS 2,5 aus den vorderen Kanten auffassen u. 3 cm im Bundm. str. Bei der li Blende nach 1,5 cm 5 Knopflöcher einarb. wie folgt:

RM, 5 M str., \* 2 M abk., 12 (15) M str. \*, von \* bis \* noch 3x wdh., 2 M abk. 5 M str., RM. In der folg. R die abgeketteten M durch neu angeschl. M ersetzen. Schmalseiten von Kapuzen- u. Verschlussblenden aneinandernähen. Knöpfe annähen.

