

Modell 15433 Damen-Pullover

Für Größe 36 = Zahlen vor der Klammer,
für Größe 38/40 = Zahlen in der Klammer,
für Gr. 42 = Zahlen hinter der Klammer.
Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36	38/40	42
Zimba Fix EXP Von Schoeller + Stahl 80% Schurwolle (sw), 20% Polyamid LL = ca. 87 m / 50 g	20 weiß	600 g 12 Knäuel	650 g 13 Knäuel	700 g 14 Knäuel

oder auch zu stricken in folgender Qualität:

Qualität	Farbe	36	38/40	42
Merino 85 von Austermann 100% Schurwolle (superwash) LL = ca. 85 m/ 50 g	01 weiß	650 g 13 Knäuel	700 g 14 Knäuel	750 g 15 Knäuel



© oz Verlag

Nadeln: Stricknadeln und Rundstricknadel 5,5 mm von addi

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster 1:

(Maschenprobe 16 M und 28 R = 10 x 10 cm)

Granitmuster mit NS 5,5

in Reihen:

1. R: RM, * 1 M li, Faden hinter die Arbeit führen, die folg. M li abh., Faden vor die Arbeit führen *, von * bis * fortl. wdh., enden mit 1 M li, RM

2. R: RM, li M, RM

1. u. 2. R fortl. wdh.

in Runden:

1. Rd.: * 1 M li, Faden hinter die Arbeit führen, die folg. M li abh., Faden vor die Arbeit führen *, von * bis * fortl. wdh.

2. Rd.: re M

1. u. 2. Rd. fortl. wdh.

Grundmuster 2:

kraus re (in Reihen: Hin- u. Rückr. re M str.; in Runden: abw. 1 Rd. re M, 1 Rd. li M str.) mit NS 5,5

Betonte Abnahmen:

rechter Arbeitsrand: RM, 1 M li, 3 M re zus.str.

linker Arbeitsrand: 1 M re abh., 2 M re zus.str., die abgehob. M darüber ziehen, 1 M li, RM

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

73 (79) 85 M mit NS 5,5 anschl. In der Rückr. re M str. 5 R im Grundm. 2 arb. [= 3 Krausrippen auf der Vorderseite]. Ab der folg. Rückr. weiter im Grundm. 1 arb., dabei mit der 1. R des Musters beginnen, damit die krause Seite des Musters auf der Vorderseite liegt. Nach 16 cm ab Anschlag weitere 6 R im Grundm. 2 arb., dabei in einer Hinr. beginnen [= 3 Krausrippen auf der Vorderseite]. Nun weiter im Grundm. 1 arb., dabei mit der 1. R des Musters beginnen, damit die glatte Seite des Musters auf der Vorderseite liegt.

Für den Armausschnitt nach 44 cm ab Anschlag beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 4. R noch beids. 2 (3) 4 x 2 M betont abn. = 61 (63) 65 M.

Für den Halsausschnitt nach 64 cm ab Anschlag die mittl. 23 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jed. folg. 2. R am inneren Rand noch jeweils 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk.

Gleichzeitig mit Beginn des Halsausschnitts nach 64 cm ab Anschlag für die Schulterschrägung in jed. folg. 2. R beids. am äußeren Rand 2 x 5 M u. 1 x 4 M (3 x 5 M / 2 x 5 M u. 1 x 6 M) abk. Gesamtlänge 66 cm.

Vorderteil:

Das Vorderteil ist 8 cm kürzer als das Rückenteil.

73 (79) 85 M mit NS 5,5 anschl. In der Rückr. re M str. 5 R im Grundm. 2 arb. [= 3 Krausrippen auf der Vorderseite]. Ab der folg. Rückr. weiter im Grundm. 1 arb., dabei mit der 1. R des Musters beginnen, damit die krause Seite des Musters auf der Vorderseite liegt. Nach 8 cm ab Anschlag weitere 6 R im Grundm. 2 arb., dabei in einer Hinr. beginnen [= 3 Krausrippen auf der Vorderseite]. Nun weiter im Grundm. 1 arb., dabei mit der 1. R des Musters beginnen, damit die glatte Seite des Musters auf der Vorderseite liegt.

Für den Armausschnitt nach 36 cm ab Anschlag beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 4. R noch beids. 2 (3) 4 x 2 M betont abn. = 61 (63) 65 M.

Für den Halsausschnitt nach 48 cm ab Anschlag die mittl. 17 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jed. folg. 2. R am inneren Rand noch jeweils 1 x 3 M, 1 x 2 M u. 3 x 1 M abk.

Für die Schulterschrägung nach 56 cm ab Anschlag in jed. folg. 2. R beids. am äußeren Rand 2 x 5 M u. 1 x 4 M (3 x 5 M / 2 x 5 M u. 1 x 6 M) abk. Gesamtlänge 58 cm.

Ärmel:

41 M mit NS 5,5 anschl. Die Musterfolge wie beim VT arb. 34 (24/14) R ohne Zunahmen arb. In der folg. Hinr. für die seilt. Ärmelschrägung beids. 1 M zun. u. in jed. folg. 10. R noch beids. 5 (6) 7 x 1 M zun. Die zugenommen M im Grundm. 1 arb. = 53 (55) 57 M.

Für die Armkugel nach 45 cm ab Anschlag beids. 2 M abk. In jed. folg. 4. R beids. 10 x 2 M betont abn. Nach 60 cm ab Anschlag die restl. 9 (11/13) M abk. Den 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen.

Für den **Rollkragen** aus dem Halsausschnitt mit einer Rundstricknd. NS 5,5 von außen verteilt 96 M aufn. u. in Rd. über 20 cm im Grundm. 1 arb., dabei mit einer 1. Muster-Rd. beginnen. Beim Umschlagen soll die krause Seite außen sein. Danach noch 6 Rd. im Grundm. 2 arb. u. die M abk.

